

# 检 测 报 告

## TEST REPORT

No.: RE82160344-03

样品名称:

Sample Name

蹲便器

型号/规格

Type/Specification

1443

委托单位:

Applicant

大客户技术服务部

报告日期:

Date

2016 年 9 月 29 日

厦门卓标厨卫技术服务有限公司检测中心

Zhuobiao(Xiamen) Kitchen&bathroom Technology Service Co.,Ltd. Test Center

# 检测 报 告 (首 页)

Test Report (Front Page)

No.: RE82160344-03

Page 1 of 3

样品名称 Sample Name	蹲便器	型号/规格 Type/Specification	1443
生产单位 Production Company	九牧厨卫股份有限公司	受检单位 Inspected Entity	九牧厨卫股份有限公司
样品状态 Sample State	符合检测要求	样品商标 Sample Trademark	JOMOO
样品数量 Sample Quantity	1 套	生产日期 Production Date	/
委托单位 Applicant	大客户技术服务部	委托日期 Consign Date	2016 年 9 月 27 日
委托人 Entrusted by	谢柳燕	电话 Tel	18059244350
检测依据 Testing Basis	《卫生陶瓷》GB 6952-2015; 客户要求。		
检测项目 Testing Item	外观质量、最大允许变形、外形尺寸、排污口外径、存水弯最小通径、用水量、洗净功能、排放试验、防溅污性、污水置换、连接密封性。		
检测结论 Testing Conclusion	送检的样品此次委托检测项目(不判定项目除外)经检验合格		
备注 Remarks	1、客户要求吸水率、抗裂性、坯体厚度、水封深度不做测试; 2、客户要求外形尺寸实测不判定; 3、配套 9515 水箱进行测试; 4、全冲用水量平均值: 6.65L、半冲用水量平均值: 3.97L。 5、轻量化产品单件质量不适用于该款产品。		
检测日期 Testing Date	2016 年 9 月 27 日~9 月 28 日	签发日期 Issuing Date	2016 年 9 月 29 日

批准:

Approved by:

龙济泉

审核:

Checked by:

王长康

编制:

Made by:

黄一明

龙济泉(中心主任)

# 检 测 报 告 (续 页)

## Test Report (Continued Page)

No. : RE82160344-03

Page 2 of 3

Page 2 of 3

No.	检测项目 Test Item	技术要求 Technical Requirement	样品编号 Sample No.	检测结果 Testing Result	单项判定 Verdict
1	外观质量	表面釉层分布均匀, 排污弯管有釉覆盖, 无明显色差及其它。	03	符合	合格
2	最大允许变形	安装面: $\leq 6\text{mm}$ 。		0.8mm	合格
		边缘: $\leq 4\text{mm}$ 。		2.4mm	合格
		表面: $\leq 5\text{mm}$ 。		0.9mm	合格
		整体: $\leq 8\text{mm}$ 。		2mm	合格
3	外形尺寸	长: $(\times \pm 3\%) \text{mm}$ 。		577mm	/
		宽: $(\times \pm 3\%) \text{mm}$ 。		454mm	/
		高: $(\times \pm 3\%) \text{mm}$ 。		253mm	/
4	排污口外径	蹲便器排水口外径应不大于 107mm		95.84mm	合格
5	存水弯最小通径	带整体存水弯蹲便器水道应能通过直径为 41mm 的固体球		43mm	合格
6	用水量	节水型双冲式蹲便器名义用水量 $\leq 6.0\text{L}$ ; 实际用水量应不大于名义用水量。		4.86L	合格
		节水型双冲式大便器的全冲水用水量最大限度值应不大于 7.0L。		全冲用水量: 6.65L	合格
		双冲式大便器的半冲平均用水量应不大于全冲用水量最大限度值的 70%。		56.7%	合格
7	洗净功能	便器用水量试验最低压力下, 墨线残留单段最长值 $\leq 13\text{mm}$ , 墨线残留总长度值 $\leq 50\text{mm}$ 。		单段: 0mm	合格
				总长: 0mm	合格
8	排放试验	便器用水量试验最低压力下, 4 个人造肠衣试体排放 3 次, 排出排污口试体总数 $\geq 10$ 个。	12 个	合格	
9	防溅污性	静压 0.55MPa, 测试 5 次, 模板上不得有大于 8mm 水滴。	符合	合格	
10	污水置换	静压 0.14MPa 下测试, 双冲式蹲便器小冲稀释率为 25 (1: 25), 半冲稀释率 $\geq 25$ 。	符合	合格	
11	连接密封性	供水压力不小于 0.1MPa 测试 15min 无渗漏。	符合	合格	
以下空白 The following is left blank.					

审核:  
Checked by:

王永康

编制:  
Made by:

黄一明

## 注意事项

### NOTICE

1 报告无本中心“检测报告专用章”无效。

This report is invalid without the seal of special stamp for JGCLTC inspection report.

2 复制报告未重新加盖本中心“检测报告专用章”无效。

The copy of this report is invalid without a new seal of stamp for JGCLTC inspection report on it.

3 报告无编制、审核人和批准人签章无效。

This report is invalid without seal of editor, auditor and approver.

4 报告涂改无效。

This report is invalid if altered.

5 为了您的利益，对报告若有异议，请于收到之日（以邮戳为准）起十五日内向本中心提出。

For your benefit, If there is any objection against this report, please raise it to JGCLTC within 15 days after receiving this report according to the date of letter stamp.

6 对客户送样的委托检测仅对来样负责。

The results of entrusted test are only suitable for the samples supplied by clients.

## 联系方式

### Contact Information

地址(Add): 福建省南安市仑苍镇登峰工业区 28 号

No.28, Dengfeng Industrial Zone, Luncang Town, Nan'an City, Fujian Province, China

电话(Tel): +86 595 86149999-8369

传真(Fax): +86 595 86149999-8374

邮政(PC): 362304

